



FICHA TÉCNICA

Producto División

Edificación

Revisión

Enero 2007

SOCYMPACT45®

SOCYR 99 S.L. Pol. Ind. Enchilagar del Rullo Parcela 17. C.P. 46191 VILAMARXANT (VALENCIA)

Teléfono: 96 271 24 23 Fax: 96 271 51 35 web: www.socyr.com e-mail: socyr@socyr.com

SOCYMPACT45 En un tejido concebido para la construcción, destinado a disminuir el ruido de impacto por pisadas, golpes, ...

Propiedades

Ensayo	Norma	Unidades	Valor
Masa Laminar	UNE EN 965	gr/m ²	400
Espeso Nominal (2Kpa)	UNE EN 964-1	mm	3
Resistencia a la Tracción	UNE EN ISO 10319	kN/m	6
			10
Alargamiento a la rotura	UNE EN ISO 10319	%	80
			75
Punzonado estático (CBR)	EN ISO 12236	kN	1.3
Perforación dinámica (Cono)	UNE EN 918	mm	8

Propiedades

Ensayo	Norma	Unidades	Valor
Conductividad térmica	UNE EN 12667	W/m ^{°K}	0.049
Absorción de agua por inmersión	EDANA 10.4-02	% vol	600

Propiedades morfológicas

Norma	Unidades	Valor
Formato de presentación		Rollo
Dimensiones (Ancho x Largo)	m	1'55 x 75
Composición		Fibras sintéticas

Propiedades Acusticas

Ensayo	Norma	Unidades	Valor
Nivel de presión al ruido de impacto L'nT,w(CI)	EN ISO 717-2	dB	62 (-4) in situ
Reducción del nivel de ruido de impacto ΔLw	UNE EN ISO 140-3	dB	20 in situ